

## Serie 6, Máy hút mùi áp tường, 70 cm, Thép không gỉ DWB77CM50



DHZ1225 :  
 DHZ1235 :  
 DWZ0XX0J5 :  
 DWZ1CB1I4 :  
 DWZ1CX1I6 :  
 DWZ1FX5C6 :  
 DWZ1FX5D1 :  
 DZZ0XX0P0 :  
 DZZ1CX1B4 :  
 DZZ1XX1B6 :

## Máy hút gắn tường: dễ dàng lắp đặt trên tường, giúp linh hoạt thiết kế và bố trí bếp

- **Điều khiển TouchSelect:** Điều chỉnh nhanh cài đặt máy hút mùi bằng màn hình cảm ứng.
- **Vận hành đặc biệt êm ái:** công suất hút tối ưu với độ ồn tối thiểu
- **EcoSilence Drive™:** động cơ mạnh mẽ tiết kiệm điện cho máy hút mùi lắp trên.
- **Bên trong dễ dàng vệ sinh:** các ốc vít và dây cáp được giấu cùng cạnh bo tròn giúp dễ dàng lau chùi.

Typology: .....Wall-mounted  
 Chiều dài dây nguồn: ..... 130.0 cm  
 Chiều cao của ống khói: ..... 582-908/568-1018 mm  
 Height of product, without chimney: ..... 46 mm  
 Khối lượng: ..... 14.4 kg  
 Loại điều khiển: ..... Điện tử  
 Số lượng cài đặt tốc độ: ..... Giai đoạn 3 + cài đặt chuyên sâu  
 Max. air extraction: ..... 414 m<sup>3</sup>/h  
 Tăng tuần hoàn đầu ra vị trí: ..... 409 m<sup>3</sup>/h  
 Max. air recirculation: ..... 330 m<sup>3</sup>/h  
 Tăng cường vị trí xả khí: ..... 671 m<sup>3</sup>/h  
 Số lượng đèn: ..... 2  
 Độ ồn: ..... 60 dB(A) re 1pW  
 Đường kính cửa thoát khí: ..... 120 / 150 mm  
 Vật liệu lọc dầu mỡ: ..... Bộ lọc bằng nhôm có thể giặt được  
 Bộ lọc mùi: ..... No  
 Chế độ thông gió: ..... Có thể chuyển đổi  
 Phụ kiện tùy chọn: ... DHZ1225, DHZ1235, DWZ0XX0J5, DWZ1CB1I4, DWZ1CX1I6, DWZ1FX5C6, DWZ1FX5D1, DZZ0XX0P0, DZZ1CX1B4, DZZ1XX1B6  
 Loại đèn sử dụng: ..... Đèn LED  
 Grease filter type: .....Kassette  
 Làm sạch bộ lọc nhắc nhở: ..... Không  
 Công suất: ..... 143 W  
 Bảo vệ cầu chì: ..... 10 A  
 Điện áp: ..... 220-240 V  
 Frequency: ..... 50; 60 Hz  
 Loại ổ cắm: ..... Phích cắm Gardy có nổi đất  
 Kiểu cài đặt: ..... Treo tường  
 Chất liệu của vật thể: ..... Thép không gỉ  
 Loại ổ cắm: ..... Phích cắm Gardy có nổi đất  
 Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in): .....x x  
 Dimensions of the packed product: ..... 23.03 x 25.59 x 38.18  
 Net weight: ..... 32.000 lbs  
 Gross weight: ..... 47.000 lbs  
 Motor location: ..... Integrated motor in hood chimney  
 Cánh đảo gió không hồi lưu: ..... Yes  
 Chiều dài dây nguồn: ..... 130.0 cm  
 Dimensions of the product, with chimney (if exists): ..... 614-1064 x 698.0 x 500.0 mm  
 Dimensions of the packed product (HxWxD): ..... 585 x 650 x 970 mm  
 Khối lượng: ..... 14.4 kg  
 Gross weight: ..... 21.3 kg



## **Serie 6, Máy hút mùi áp tường, 70 cm, Thép không gỉ DWB77CM50**

### **Máy hút gắn tường: dễ dàng lắp đặt trên tường, giúp linh hoạt thiết kế và bố trí bếp**

#### **Hiệu suất**

- Công suất hút tối đa theo tiêu chuẩn EN 61591 với thiết bị có đường kính ống dẫn khí 15cm: 415 m<sup>3</sup>/h đối với chế độ hút thông thường và là 671 m<sup>3</sup>/h đối với chế độ hút tăng cường

#### **Thiết kế**

- Máy hút mùi gắn tường làm từ thép không gỉ

#### **Chức năng tiện ích**

- Tự động chuyển về cài đặt ban đầu sau 6 phút
- Công nghệ BLDC hoạt động hiệu quả
- Hệ thống chiếu sáng đèn LED 2 x 1,5 W
- Nhiệt độ màu: 3500 K
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm
- Tấm lưới lọc dầu mỡ bằng kim loại, có thể làm sạch bằng máy rửa chén
- Mức tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu: C (dựa trên thang đo tiết kiệm năng lượng từ A+++ đến D)

#### **Thông số kỹ thuật**

- Kích thước lắp đặt với chế độ xả thải (Cao x Rộng x Sâu): 614-954 x 698 x 500 mm
- Kích thước lắp đặt với chế độ tuần hoàn (Cao x Rộng x Sâu): 614-1064 x 698 x 500 mm
- Thích hợp hút xả thải (ống thoát) hoặc tuần hoàn
- Đường kính ống dẫn khí: Ø150 mm (đường kính bên trong Ø120mm)
- Hệ thống đèn LED 3 x 1,5 W chiếu sáng
- Tổng công suất: 143 W
- Chiều dài dây cáp: 1.75 m
- Điện áp: 220 - 240 V
- 3 mức công suất hút và 1 chế độ tăng cường
- Tấm lưới lọc có thể dễ dàng vệ sinh
- Cường độ ánh sáng: 267 lux
- Công suất hút tối đa theo tiêu chuẩn EN 61591 với thiết bị có đường kính ống dẫn khí 15cm: 415 m<sup>3</sup>/h đối với chế độ hút thông thường và là 671 m<sup>3</sup>/h đối với chế độ hút tăng cường
- Công suất hút tối đa theo tiêu chuẩn EN 61591: 415 m<sup>3</sup>/h đối với chế độ hút thông thường và 671 m<sup>3</sup>/h đối với chế độ hút tăng cường
- Tấm lưới lọc mỡ bằng kim loại, có thể dễ dàng rửa bằng máy rửa chén
- Độ ồn tối đa theo tiêu chuẩn EN 60704-2-13: 60 dB đối với chế độ hút thông thường và là 70 dB đối với chế độ hút tăng cường
- Bao gồm nắp 1 chiều

Theo tiêu chuẩn châu Âu số 65/2014

**Serie 6, Máy hút mùi áp tường, 70  
cm, Thép không gỉ  
DWB77CM50**

---

