


8系列，壁掛式排油煙機，90 cm，不銹鋼  
DWB091K50



A



可選配件

DHZ5345：內循環活性炭濾網安裝組  
DHZ5346：內循環活性炭濾網  
DSZ5201：內循環活性炭濾網  
DSZ6240：內循環活性炭濾網安裝組

壁掛式排油煙機，開拓廚房彈性空間，讓您更能  
盡情裝設烹調環境

- 超強排煙淨化功能，讓廚房永保新鮮氣味
- LED 長壽型照明系統：提供宜人且節能的最佳照明對策
- 加強風速設定：自動於6分鐘後將風速調降至一般風速設定
- 高效排風功能伴隨 52dB超靜音設計

繼任者

類型：	煙囪
安規證書：	CE, Eurasian, VDE
主纜長度 (cm)：	130
兒童安全鎖：	582-908/582-1018
無煙囪的產品高度 (mm)：	46
淨重 (kg)：	21.363
控制類型：	電子
特殊功能：	3段+2加強
外排式最大排風量 (m <sup>3</sup> /h)：	600
加強風速的輸出循環量 (m <sup>3</sup> /h)：	480.0
加強風速的排風量 (m <sup>3</sup> /h)：	790
燈泡數量：	3
噪音水平乾燥 (分貝)：	66
出風口直徑 (mm)：	150 / 120
油脂過濾器材質：	可水洗不銹鋼製品
異味過濾器：	否
內循環：	可更換
精緻/經濟洗：	10M
選購配件：	DHZ1223, DHZ1233, DHZ5345, DHZ5346, DSZ5201, DSZ6240, DZZ0XX0P
燈泡類型：	LED
總燈泡功率 (W)：	9
油脂過濾器類型：	多層
連接電纜類型：	269
電流 (A)：	10
電壓 (V)：	220-240
頻率 (Hz)：	50; 60
插頭類型：	Gardy插頭帶接地
Installation type：	壁掛式
機身材質：	Stainless steel
安規證書：	CE, Eurasian, VDE
插頭類型：	Gardy插頭帶接地
產品尺寸，煙囪 (如果存在) (毫米)：	/ x x
包裝產品尺寸 (中)：	23.03 x 25.59 x 38.18
淨重 (公斤)：	47
毛重托盤 (公斤)：	60
馬達位置：	整合馬達於排油煙囪內
防回風檔板：	是
主纜長度 (cm)：	130
第9加熱元件尺寸 (mm)：	628-1064 x 900.0 x 500.0
包裝產品尺寸 (cm)：	585 x 650 x 970
淨重 (kg)：	21.363
毛重 (kg)：	27.1



## 8系列，壁掛式排油煙機，90 cm，不銹鋼 DWB091K50

壁掛式排油煙機，開拓廚房彈性空間，讓您更能盡情裝設烹調環境

### 產品特色

- 無碳刷節能靜音驅動 BLDC馬達
- 自動模式：搭載油煙感測器，依據油煙量偵測並計算出最適排風速度
- 風速選擇：3段一般+2段加強
- 加強風速：6分鐘後自動調降為一般風速
- 延遲關機：10分鐘
- 電子式觸控螢幕附油煙感測器快捷鍵
- 濾網清潔/替換指示
- LED視窗顯示
- 柔和白光照明

### 排風方式

- 搭載外排與內循環兩種運作方式
- 可加裝內循環活性炭濾網

### 濾網設計

- 環狀多重過濾系統
- 金屬濾油網可置洗碗機清洗

### 規格說明

- 電壓：269 000274
- 3 x 3W LED燈
- 最大排風量：一般風速 600 m<sup>3</sup>/h，加強風速 790 m<sup>3</sup>/h
- 一般風速最大噪音值：66dB
- A 級歐盟能源效率
- 年能耗：33.3 kWh
- 外排安裝尺寸(HxWxD)：628-954 x 900 x 500 mm
- 內循環安裝尺寸 (HxWxD)：628-1064 x 900 x 500 mm
- 進階內循環活性炭濾網組安裝尺寸 (HxWxD)：  
689 x 900 x 500 mm
- 排風管下緣直徑 150 mm (上緣直徑 120 mm)

8系列, 壁掛式排油煙機, 90 cm, 不銹鋼  
DWB091K50

